


YB-800B

智能堅固型電插鎖(定位珠功能)




產品尺寸

單位: mm



安裝尺寸圖



產品概述


YB-800B是一款特別設計定位珠功能裝置的電插鎖，有效鎖定門扇防止180度雙向開式門來回晃動，以免撞傷行人及有效防止地鼓偏位無法上鎖等。YB-800A採用全金屬結構，鎖舌採用整體式304不銹鋼實芯棒材，經CNC車床精工而成，可承受2000kg衝擊，連動部件全部採用金屬結構，在60℃高溫及零下40℃嚴寒的惡劣環境下可正常使用，專業耐用型電磁閥，特殊光電控制超低溫及超低功耗設計，防入侵電路及智能邏輯電路設計等，多功能綜合於一體，是一款有效滿足重型門及特別高安保需求的場所安裝使用的最佳產品。本公司產品規格及配套齊全，上下無框玻璃門，下無框玻璃門，內外開式窄框門等均有附件配套。

技術參數/型號

YB-800B

產品參數	參數描述
安全類型	斷電上鎖
鎖體尺寸	長225x寬34x厚38 (mm)
短板尺寸	長100x寬25x厚3 (mm)
鎖芯尺寸	16mm凸出長度x16mm直徑
工作電壓	12VDC
啓動電流	1200mA(啓動瞬間)
工作電流	200mA(完全上鎖)
鎖芯強度	304不銹鋼拋光處理，承受2000kg衝擊
選用門型	重型門、金屬門、木門
延時功能	0/3/6/9秒可調
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點(可訂門信號NO/COM接點)
LED顯示	上鎖亮紅燈；開鎖燈滅
門縫磁感距離	8mm以內
面板材料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
產品重量	1.0kg

安裝示意圖



深圳市意林電鎖有限公司


深圳市福田区泰然九路海松大廈A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn


適用於雙向開門

電插鎖專為180度雙向開的門設計，向內開或向外開均可安裝。




選配輔助支架


依照各種不同形式的門框選配需要的輔助架，例如門框過窄的門、無框玻璃門、向內開式門等。根據不同類型的門框選用不同的輔助架。



窄框門安裝(BBK-500)



下無框玻璃門安裝(BBK-601)



上下無框玻璃門安裝(BBK-700)

自動上鎖延時功能

用撥碼開關可調整0-9秒的自動上鎖延時時間，可以修正門扇完全靜止時間差。




門鎖信號輸出選擇

標準出廠為一組NO/NC/COM鎖信號接點輸出，可訂一組NO/COM門信號輸出接點(YB-700A(LED)-DS)滿足高安保需求的門禁管制系統應用。




光電技術應用，減少機械故障

光電元件感應電磁閥驅動鎖舌動作，更耐用更穩定。不同于其它廠商使用機械式的微電開關元件，使用不穩定及使用壽命短等問題。




智能型邏輯電路設計

智能型邏輯電路設計，檢測鎖舌上鎖狀態是否正確。自動重新啟動上鎖功能防止因門位不正無法上鎖。




防入侵電路設計

鎖舌上鎖後，自動切斷幹簧管檢察功能，避免人為截斷門板的磁鐵與鎖體幹簧管的感應，使電鎖產生錯誤動作而開鎖。



超耐用型電磁閥設計

專業設計的耐用型電磁閥，使用壽命超過50萬次測試合格。(設計應用超過5-10年使用次數)



深圳市意林电锁有限公司


深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn


可訂制防撬功能

高保安的特殊設計，在鎖舌插出後，外力不能把鎖舌壓縮入鎖體內未經授權開門。




截電電流設計

鎖舌完全上鎖後，電流由啟動模式的1.2A降為一般模式的0.2A延長電插鎖的使用壽命。




全金屬結構鎖體

特別加強型金屬結構，內部連動部件也全部使用金屬加強處理設計，確保產品更耐用，更堅固，在高溫或嚴寒等惡劣環境應用而不會因材質不一致而影響正常使用。(可訂制60℃及零下40℃正常使用產品)



304不銹鋼實芯鎖舌

整體式不銹鋼實心材質，經CNC車床精加工而成，可承受2000kg衝擊，不同于市面上空心管加工後用膠塞的空心鎖舌部件，受力撞擊及嚴寒環境鎖舌脫落等問題。



接綫說明

本產品具有智能邏輯電路設計，建議使用電鎖自帶的開門綫接點觸發開門，而不需要直接斷電開關。

☒	紅色	+	12V DC	
☒	黑色	-		
☒	橙色	OPEN		
☒	綠色	NO		門狀態信號輸出
☒	白色	COM		

电插锁检测设备

意林电子致力于设计和制造各种高质量和可靠的门禁电锁设备供应全球用户，我们希望成为门禁电锁的行业顶级品牌，通过持续的开发和改进，我们为客户提供最高标准的产品。(以下为我们近几年来在生产、品控等方面的革新和进步。)



01.防水电插锁雨淋测试设备
(确保产品在户外环境性能的可靠性)



02.电插锁盐雾测试
(确保不同使用环境的耐用度及可靠性)




03.电插锁高低温测试
(确保-40℃~60℃恶劣环境应用的可靠性)



04.电锁耐用测试设备
(意林电插锁50万次耐用测试合格)



05.电插锁老化测试
(电插锁每把制程1500次测试合格)



06.电插锁功能检测
(确保每件产品的各项性能指标100%合格)

认证通过证书



MA 认证



CE EMC 认证



SGS RoHS 认证



FCC 认证



LVD 认证



WEEE 认证

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

